

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DOP Nr 4/II/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Folia hydroizolacyjna IZOWINYL ULTRA Typ T**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Folia przeznaczona jest do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych fundamentów, części podziemnych budynków, izolacji wodochronnych pomieszczeń mokrych. Ma zastosowanie do izolacji przeciwwodnej stosowanej w celu zabezpieczenia przed wodą wywierającą ciśnienie oraz nie wywierającą ciśnienia hydrostatycznego przechodzącą z gruntu do wnętrza lub z jednej części konstrukcji do innej.
3. Producent:  
**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  
WINYL-POL Wybacz spółka jawna  
ul. Lubelska 96, 22-130 Siedliszcze**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 2+
5. Norma zharmonizowana: EN 13967:2012  
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości.  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nr 1023 Instytut pro Testování a Certifikaci, a.s.
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Reakcja na ogień		Klasa F	EN 13967:2012	
Wodoszczelność		60 kPa		
Odporność na uderzenie		Brak perforacji przy h= 400 mm –metoda A h= 400 mm –metoda B		
Odporność na obciążenie statyczne		20 kg		
Wytrzymałość na rozdzieranie	kierunek wzdłuż	≥ 80 N		
	kierunek w poprzek	≥ 80 N		
Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca	kierunek wzdłuż		≥ 200 N/50mm
		kierunek w poprzek		≥ 150 N/50mm
	Wydłużenie	kierunek wzdłuż		≥ 20 %
		kierunek w poprzek		≥ 20 %
Wytrzymałość złącza	zakład podłużny	≥ 150 N/50mm		
	zakład poprzeczny	≥ 250 N/50mm		
Trwałość	Wodoszczelność po starzeniu sztucznym	60 kPa		
	Wodoszczelność po działaniu chemikaliów	60 kPa		
Substancje niebezpieczne		NPD		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Siedliszcze, dn. 01.06.2020

PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE  
WINYL-POL WYBACZ SP. JAWNA  
ul. Lubelska 96, 22-130 SIEDLISZCZE  
NIP: 563-000-11-38-161 (82) 569 22 94

.....  
miejsce i data wystawienia

.....  
Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej  
do podpisania deklaracji zgodności